

TAŚMY DO SZCZELNEGO MONTAŻU PAROSZCZELNE I PAROPRZEPUSZCZALNE

SZEROKOŚĆ/DŁUGOŚĆ ROLKI

CENA NETTO [zł/r]



TAŚMA **WEWNĘTRZNA**
PAROSZCZELNA

70 mm / 25mb

135,99

100mm / 25mb

155,99

TAŚMA **ZEWNĘTRZNA**
PAROPRZEPUSZCZALNA

70 mm / 25mb

135,99

100 mm / 25mb

155,99

Taśma wewnętrzna i zewnętrzna na pełnym kleju- do zastosowania jako izolacja spoiny pomiędzy ramą okna a ścianą.

PRZYKLEJONA OD ZEWNĄTRZ:

- chroni przed wodą opadową i zacinającym deszczem
- zapewnia szczelność przed silnym **wiatrem**
- chroni przed promieniowaniem UV do 9 miesięcy
- odprowadzi na zewnątrz parę wodną powstałą w wyniku punktu rosy
- chroni warstwę ocieplenia (pianę PU)
- zastosowanie pełnego klejenia- ułatwia aplikację

PRZYKLEJONA OD WEWNĄTRZ:

- zatrzyma przenikanie wilgotnego powietrza na zewnątrz
- szczelnie ułoży się w narożach dzięki dużej elastyczności
- niski współczynnik paroprzepuszczalności

Możliwość indywidualnego logowania taśmy



ZASTOSUJ ŁĄCZNIE Z:

PRIMER-KLEJ BONDIFIX

- DO ZAGRUNTOWANIA NAWET CHROPOWATYCH POWIERZCHNI PRZED NAKLEJENIEM TAŚM
- WZMACNIA PRZYCZEPNOŚĆ TAŚM
- SZYBKOSCHNĄCY



KLEJ LIM TEC 2

- SILNA PRZYCZEPNOŚĆ
- MOŻLIWOŚĆ APLIKACJI NA WILGOTNE POWIERZCHNIE
- KOLOR CZARNY

TAŚMY DO SZCZELNEGO MONTAŻU MULTI TEC SMART 3SK

SZEROKOŚĆ/DŁUGOŚĆ ROLKI

CENA NETTO [zł/r]



TAŚMA MULTI TEC SMART
3SK WHITE
UV6

90 mm / 50mb

185,99

70mm / 50mb

175,99

TAŚMA MULTI TEC SMART
3SK BLACK
UV12

90 mm / 50mb

195,99

70 mm / 50mb

180,99

Uniwersalna membrana- do zastosowania wewnątrz i zewnątrz jednocześnie,
Mocne paski klejowe: pasek (15mm) samoprzylepny do ościeżnicy oraz pełny klej
aplikowany do ściany

PRZYKLEJONA OD ZEWNĄTRZ:

- chroni przed wodą opadową i zacinającym deszczem do 1050 Pa
- zapewnia szczelność przed silnym **wiatrem (4 klasa)**
- chroni przed promieniowaniem UV do 6 **lub 12 miesięcy**
- odprowadzi na zewnątrz parę wodną powstałą w wyniku punktu rosy
- chroni warstwę ocieplenia (pianę PU)
- zastosowanie wzmocnionego kleju-
- umożliwia aplikację w temperaturze od **-5°C**

PRZYKLEJONA OD WEWNĄTRZ:

- zatrzyma przenikanie wilgotnego powietrza na zewnątrz
- szczelnie ułoży się w narożach dzięki dużej elastyczności

Możliwość indywidualnego logowania taśmy



ZASTOSUJ ŁĄCZNIE Z:

PRIMER-KLEJ BONDFIX

- DO ZAGRUNTOWANIA NAWET CHROPOWATYCH POWIERZCHNI PRZED NAKLEJENIEM TAŚM
- WZMACNIA PRZYCZEPNOŚĆ TAŚM
- SZYBKOSCHNĄCY



KLEJ LIM TEC 2

- SILNA PRZYCZEPNOŚĆ
- MOŻLIWOŚĆ APLIKACJI NA WILGOTNE POWIERZCHNIE
- KOLOR CZARNY