

SYSTEM TYTAN WINS

POJEMNOŚĆ

CENA NETTO
[zł/szt]

FOLIA PŁYNNA ZEWNĘTRZNA

- JEDNOSKŁADNIKOWA FOLIA W PŁYNIE, KTÓRA PO APLIKACJI TWORZY ELASTYCZNĄ, WODOODPORNĄ, WIATROSZCZELNĄ POWŁOKĘ,
- USZCZELNIA POŁĄCZENIA MIĘDZY OŚCIEŻY Z OŚCIEŻNICAMI OKIEN I DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ,
- ZASTOSOWANIE W SYSTEMACH 3- WARSTWOWYCH WINS,
- WSPÓŁPRACA Z MATERIAŁAMI BUDOWLANymi (M.IN. PCV, ALUMINIUM, TYNKI),
- BARDZO ODPORNA NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE I PROMIENIOWANIE UV,

600 ml	44,56
2,4 l	162,70



FOLIA PŁYNNA WEWNĘTRZNA

- ELASTYCZNA, SZYBKOSCHNĄCA PŁYNNA FOLIA WEWNĘTRZNA, TWORZĄCA TRWAŁĄ I SZCZELNĄ MEMBRANĘ,
- NISKOPAROPRZEPUSZCZALNA POWŁOKA,
- USZCZELNIANIE OŚCIEŻY OKIEN I DRZWI,
- STOSOWANA W 3- WARSTWOWYCH SYSTEMACH TYTAN WINS,
- MOCNO WIĄŻE Z RÓŻNYMI POWIERZCHNIAMI,

600 ml	39,91
2,4 l	143,16



SYSTEM TYTAN WINS

	POJEMNOŚĆ	CENA NETTO [zł/szt]
PIANA PISTOLETOWA 750 ML - WYSOKOELASTYCZNA PIANA POLIURETANOWA, PRZEZNACZONA DO USZCZELNIENIA I IZOLACJI OKIEN I DRZWI, - NISKOPRĘŻNA FORMUŁA- MINIMALNA POSTĘPKSPANSJA (40-80%), - WYPEŁNIANIE SZCZELIN MIĘDZY OŚCIEŻAMI A OŚCIEŻNICAMI PRZY STOLARCE PVC, DREWNIANEJ I ALUMINIOWEJ, - STOSUNKOWO SZYBKI CZAS OBRÓBKII- PO OK. 1,5H PIANA JEST JUŻ UTWARDZONA, - USZCZELNIENIE ORAZ IZOLACJA TERMICZNA I AKUSTYCZNA PRZY MONTAŻU OKIEN I DRZWI, 	750 ml	37,11
KLEJ DO EPDM - JEDNOSKŁADNIKOWY KLEJ MONTAŻOWY PRZEZNACZONY DO TRWAŁEGO I ODPORNEGO KLEJENIA MEMBRAN EPDM, - WYSOKA PRZYCZEPNOŚĆ DO WIELU POWIERZCHNI (M.IN. XPS, PVC, DREWNO, BETON), - NIE ZAWIERA ROZPUSZCZALNIKÓW, - ODPORNY NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE I PROMIENIOWANIE UV, - STOSOWANY DO MOCOWANIA MEMBRAN EPDM, PODWALIN TERMOIZOLACYJNYCH, 	600 ml	37,11
HYDROIZOLACJA DRZWI BALKONOWYCH - JEDNOSKŁADNIKOWA MASA USZCZELNIAJĄCA DO OCHRONY DOLNEJ STREFY DRZWI I OKIEN BALKONOWYCH PRZED WILGOCIĄ, - BARDZO DOBRA ODPORNOŚĆ NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE, - WYSOKA PRZYCZEPNOŚĆ DO WIELU MATERIAŁÓW, - STOSOWANA DO USZCZELNIENIA DOLNEJ STREFY STOLARKI OTWOROWEJ PRZY FUNDAMENTACH, BALKONACH CZY TARASACH, - USZCZELNIA DETALE DACHOWE I ELEMENTY ZEWNĘTRZNE, 	4 kg	172,00