

# TAŚMY DO SZCZELNEGO MONTAŻU MULTI TEC SMART 3SK

SZEROKOŚĆ / DŁUGOŚĆ ROLKI

CENA NETTO  
[zł/rl]

TAŚMA MULTI TEC  
SMART 3SK WHITE  
**UV6**

90 mm / 50 mb

216,00



TAŚMA MULTI TEC  
SMART 3SK BLACK  
**UV12**

90 mm / 50 mb

222,00

**Uniwersalna membrana**- do zastosowania wewnątrz i zewnątrz jednocześnie, mocne paski klejowe: pasek (15mm) samoprzylepny do ościeżnicy oraz pełny klej aplikowany do ściany. Kompatybilna przy łączeniu się i uszczelnianiu wszystkich materiałów izolacyjnych jak pianka poliuretanowa, wełna mineralna. Dodatkowo strona zawierająca włókninę może być kryta zaprawami tynkarskimi.

## PRZYKLEJONA OD ZEWNĄTRZ:

- chroni przed wodą opadową i zacinającym deszczem do 1050 Pa
- zapewnia szczelność przed silnym **wiatrem (4 klasa)**
- chroni przed promieniowaniem **UV do 6 lub 12 miesięcy**
- odprowadzi na zewnątrz parę wodną powstałą w wyniku punktu rosy
- chroni warstwę ocieplenia (pianę PU)
- zastosowanie wzmocnionego kleju- umożliwia aplikację w temperaturze od -5°C

## PRZYKLEJONA OD WEWNĄTRZ:

- zatrzyma przenikanie wilgotnego powietrza na zewnątrz
- szczelnie ułoży się w narożach dzięki dużej elastyczności

Możliwość indywidualnego logowania taśmy

## ZASTOSUJ ŁĄCZNIE Z:

### PRIMER-KLEJ BONDFIX

- DO ZAGRUNTOWANIA NAWET CHROPOWATYCH POWIERZCHNI PRZED NAKLEJENIEM TAŚM
- WZMACNIA PRZYCZEPNOŚĆ TAŚM
- SZYBKOSCHNĄCY



### KLEJ LIM TEC 2

- SILNA PRZYCZEPNOŚĆ
- MOŻLIWOŚĆ APLIKACJI NA WILGOTNE POWIERZCHNIE

# TAŚMY DO SZCZELNEGO MONTAŻU PAROSZCZELNE I PAROPRZEPUSZCZALNE



TAŚMA ZEWNĘTRZNA  
PAROPRZEPUSZCZALNA

TAŚMA WEWNĘTRZNA  
PAROSZCZELNA

SZEROKOŚĆ / DŁUGOŚĆ ROLKI

CENA NETTO  
[zł/rl]

70 mm / 25 mb

154,00

100 mm / 25 mb

177,00

70 mm / 25 mb

154,00

100 mm / 25 mb

177,00

Taśma wewnętrzna i zewnętrzna na pełnym kleju- do zastosowania jako izolacja spoiny pomiędzy ramą okna a ścianą.

## PRZYKLEJONA OD ZEWNĄTRZ:

- chroni przed wodą opadową i zacinającym deszczem
- zapewnia szczelność przed silnym **wiatrem**
- chroni przed promieniowaniem UV do 9 miesięcy
- odprowadzi na zewnątrz parę wodną powstałą w wyniku punktu rosy
- chroni warstwę ocieplenia (pianę PU)
- zastosowanie pełnego klejenia- ułatwia aplikację

## PRZYKLEJONA OD WEWNĄTRZ:

- zatrzyma przenikanie wilgotnego powietrza na zewnątrz
- szczelnie ułoży się w narożach dzięki dużej elastyczności
- niski współczynnik paroprzepuszczalności

Możliwość indywidualnego logowania taśmy

## ZASTOSUJ ŁĄCZNIE Z:

### PRIMER-KLEJ BONDFIX

- DO ZAGRUNTOWANIA NAWET CHROPOWATYCH POWIERZCHNI PRZED NAKLEJENIEM TAŚM
- WZMACNIA PRZYCZEPNOŚĆ TAŚM
- SZYBKOSCHNĄCY



### KLEJ LIM TEC 2

- SILNA PRZYCZEPNOŚĆ
- MOŻLIWOŚĆ APLIKACJI NA WILGOTNE POWIERZCHNIE